

## VERTICAL

Gamme EASYCLICK - Parquet bambou contrecollé sur sapin

F15VCC190  
F15VOAR190

- Dimension:** 15 x 190 x 2200 mm
- Finition:** Application en usine d'un vernis UV - aspect mat  
Application en usine d'une huile teintée Woca - aspect mat
- Coloris:** Caramel et Artic
- Chanfrein:** GO2 ou autre sur demande
- Pose:** Parquet collé: Oui  
Parquet flottant: Oui  
Sol chauffant: oui si pose collée  
Pose en salle de bains: Non
- Couche d'usure:** ± 4 mm de bambou collé sur sapin
- Boîte :** Contenu : 8 lames/boîte (3.34 m<sup>2</sup>)  
Poids: 24 kg
- Entretien :** voir fiche d'entretien

DURETÉ BRINELL	43N/mm <sup>2</sup> - norme EN1534 (Rapport CTIB5229/2)
COEFFICIENT DE CONTRACTION TAUX D'HUMIDITÉ	0,14 % par % de variation d'humidité 10% à 20 °C et 65% d'humidité relative 8% à 20 °C et 50% d'humidité relative
DENSITÉ	740 kg/m <sup>3</sup>
NORME INCENDIE	DFLSL1 si pose collée
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	0,04 mg/ m <sup>2</sup> h - norme EN 717-2 (Rapport CTIB 5229/2)
Elasticité	0.072 m <sup>2</sup> K/W - norme EN 717-2 (Rapport CTIB 5229/2)
TAUX DE PCP	dessous de la limite de détection (Rapport CTIB 5229/2)
VOC FREE	dessous de la limite de détection - norme EN 15052

**N'oubliez pas les accessoires !**

