BAMBCOTouch®

VERTICAL

Gamme EASYCLICK - Parquet bambou contrecollé sur HDF

F10VCC128

Dimension: 10 x 128 x 960 mm

Finition: Application en usine d'un vernis UV - aspect mat

Coloris: Caramel

Chanfrein: GO2 ou autre sur demande

Pose: Parquet collé: Oui

Parquet flottant: Oui

Sol chauffant: oui si pose collée Pose en salle de bains: Non

Couche d'usure: ± 2.5 mm de bambou collé sur HDF

Boîte: Contenu : 12 lames/boîte (1.47 m²)

Poids: 14,40 kg

Entretien : voir fiche d'entretien

DURETÉ BRINELL 43N/mm² - norme EN1534 (Rapport CTIB5229/2)

COEFFICIENT DE CONTRACTION 0,14 % par % de variation d'humidité

TAUX D'HUMIDITÉ 10% à 20 °C et 65% d'humidité relative

8% à 20 °C et 50% d'humidité relative

Densité 740 kg/m³

NORME INCENDIE DFLSL1 si pose collée

EMISSION DE FORMALDÉHYDE 0,04 mg/ m²h - norme EN 717-2 (Rapport CTIB 5229/2)

Elasticité 0.072 m² K/W - norme EN 717-2 (Rapport CTIB 5229/2)

TAUX DE PCP dessous de la limite de détection (Rapport CTIB 5229/2)

dessous de la limite de détection – norme EN 15052

N'oubliez pas les accessoires!









