

VERTICAL

Gamme ECOFLOOR - Parquet en bambou massif

F15VCC96
F15VOC96

- Dimension:** 15 x 96 x 960 mm
- Finition:** Application en usine d'un vernis UV - aspect mat
Application en usine d'une huile WOCA - aspect satiné
- Coloris:** Caramel
- Chanfrein:** GO4
- Pose:** Parquet collé: Oui
Parquet flottant: Oui
Sol chauffant: Oui en pose collée
Pose en salle de bains: Oui pour finition vernie et si pose collée
- Couche d'usure:** 6 mm
- Boîte :** Contenu : 24 lames/boîte (2,21 m²)
Poids: 23,50 kg
- Entretien :** voir fiche d'entretien

DURETÉ BRINELL	43 N/mm ² - norme EN 1534 (Rapport CTIB 5229/2)
COEFFICIENT DE CONTRACTION TAUX D'HUMIDITÉ	0,14 % par % de variation d'humidité 10% à 20 °C et 65% d'humidité relative 8% à 20 °C et 50% d'humidité relative
DENSITÉ	740 kg/m ³
NORME INCENDIE	CFSL1 si pose collée
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	0,04 mg/ m ² h - norme EN 717-2 (Rapport CTIB 5229/2)
Résistance Thermique	0.072 m ² K/W - norme EN 12664 (Rapport CTIB 5229/2)
TAUX DE PCP	dessous de la limite de détection (Rapport CTIB 5229/2)
VOC FREE	dessous de la limite de détection - norme EN 15052

N'oubliez pas les accessoires !

