

Gamme **EXCLUSIVE** - Parquet massif de très haute densité en 3 plis croisés

F18CBBR125

- Dimension:** 18 x 97/125 x 1850 mm
- Finition:** Wax appliquée en usine
- Coloris :** Brun et marrons en camaïeu
- Chanfrein:** GO4
- Pose:** Parquet collé: Oui
Parquet flottant: Oui
Sol chauffant: Oui
Pose en salle de bains: Oui si pose collée
- Couche d'usure:** ± 6 mm
- Boîte :** Contenu: 12 lames/boîte (1,61 m²)
Poids: 22.16 kg
- Entretien :** Savon Woca® pour parquet huilé



DURETÉ BRINELL	86.5 N/mm ² - norme EN 1534 (Rapport CTII
COEFFICIENT DE CONTRACTION	0,14% par % de variation d'humidité
TAUX D'HUMIDITÉ	10% à 20 °C et 65% d'humidité relative
	8% à 20 °C et 50% d'humidité relative
DENSITÉ	1100 kg/m ³
NORME INCENDIE	CFLS1 si pose collée
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	0,04 mg/ m ² h - norme EN 717-2 (Rapport CTIB 5229/2)
RÉSISTANCE THERMIQUE	0,072 m ² ·K/W - norme EN 12664 (Rapport CTIB 5229/2)
TAUX DE PCP	dessous de la limite de détection (Rapport CTIB 5229/2)
VOC FREE	dessous de la limite de détection - norme EN 15052

N'oubliez pas les accessoires !

