

Gamme TRADITION – Parquet en bambou massif sur multipli

F15BOCH208
F15BOC208**Dimensions:** 15 x 208 x 1850 mm**Finition:** Application en usine d'une huile Woca – aspect mat**Coloris:** Caramel et Champagne**Chanfrein:** GO2**Pose:** Parquet collé: Oui
Parquet flottant: Oui
Sol chauffant: Oui
Pose en salle de bains: Oui**Couche d'usure:** ± 4 mm**Boîte :** Contenu: 6 lames/boîte (2,31 m²)
Poids: 22,50 kg**Entretien :** voir fiche d'entretien

DURETÉ BRINELL	86.5 N/mm ² - norme EN 1534
COEFFICIENT DE CONTRACTION	0,14% par % de variation d'humidité
TAUX D'HUMIDITÉ	10% à 20 °C et 65% d'humidité relative 8% à 20 °C et 50% d'humidité relative
DENSITÉ	1100kg/m ³
NORME INCENDIE	CFLS1 si pose collée
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	0,04 mg/ m ² h - norme EN 717-2
RÉSISTANCE THERMIQUE	0,079 m ² K/W - norme EN 12664
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0,18 W/mk
TAUX DE PCP	dessous de la limite de détection
VOC FREE	dessous de la limite de détection - norme EN 15052

N'oubliez pas les accessoires !