## **BAMBCO**Touch®

## **HORIZONTAL**

## Gamme TRADITION - Parquet en bambou massif 3 plis croisés

F15HCC150 F15HOC150

**Dimension:** 15 x 150 x 1920 mm F15HCN150

Finition: Application en usine d'un vernis UV - aspect mat

Application en usine d'une huile WOCA - aspect mat

**Coloris:** Caramel et Naturel

**Chanfrein:** GO<sub>2</sub>

Pose: Parquet collé: Oui

> Parquet flottant: Oui Sol chauffant: Oui

Pose en salle de bains: Oui si pose collée - mais pas finition huilée

Couche d'usure: ± 5 mm

Contenu: 8 lames/boîte (2,31 m²) Boîte:

Poids: 24,55 kg

**Entretien:** voir fiche d'entretien

DURETÉ BRINELL 43 N/mm<sup>2</sup> - norme EN 1534 (Rapport CTIB 5229/2)

0,14% par % de variation d'humidité COEFFICIENT DE CONTRACTION

10% à 20 °C et 65% d'humidité relative

8% à 20 °C et 50% d'humidité relative

740 kg/m<sup>3</sup> DENSITÉ

CFLS1 si pose collée

0,04 mg/ m<sup>2</sup>h - norme EN 717-2 (Rapport CTIB 5229/2) **E**MISSION DE FORMALDÉHYDE

0,072 m<sup>2</sup>·K/W - norme EN 12664 (Rapport CTIB 5229/2)

TAUX DE PCP dessous de la limite de détection (Rapport CTIB 5229/2)

**VOC FREE** dessous de la limite de détection - norme EN 15052

## N'oubliez pas les accessoires!











