

VERTICAL

Gamme TRADITION – Parquet en bambou massif 3 plis croisés

F15VCC150
F15VCN150
F15VOC150

| | |
|------------------------|--|
| Dimension: | 15 x 150 x 1920 mm |
| Finition: | Application en usine d'un vernis UV - aspect mat Application en usine d'une huile Woca® - aspect mat |
| Coloris: | Caramel et Naturel |
| Chanfrein: | GO2 |
| Pose: | Parquet collé: Oui Parquet flottant: Oui Sol chauffant: Oui si pose collée Pose en salle de bains: Oui si pose collée – mais pas la finition huilée |
| Couche d'usure: | 5 mm |
| Boîte : | Contenu: 8 lames/boîte (2,31 m ²) Poids: 25,15 kg |
| Entretien : | voir fiche d'entretien |

| | |
|-----------------------------------|---|
| DURETÉ BRINELL | 43 N/mm ² - norme EN 1534 (Rapport CTIB 5229/2) |
| COEFFICIENT DE CONTRACTION | 0,14% par % de variation d'humidité |
| TAUX D'HUMIDITÉ | 10% à 20 °C et 65% d'humidité relative 8% à 20 °C et 50% d'humidité relative |
| DENSITÉ | 740 kg/m ³ |
| NORME INCENDIE | CFLS1 si pose collée |
| EMISSION DE FORMALDÉHYDE | 0,04 mg/ m ² h - norme EN 717-2 (Rapport CTIB 5229/2) |
| RÉSISTANCE THERMIQUE | 0,072 m ² ·K/W - norme EN 12664 (Rapport CTIB 5229/2) |
| TAUX DE PCP | dessous de la limite de détection (Rapport CTIB 5229/2) |
| VOC FREE | dessous de la limite de détection – norme EN 15052 |

N'oubliez pas les accessoires !

