

LIANT DE REBOUCHAGE

Mastic pour reboucher le bois non traité. Le liant de rebouchage est un gel qui doit être mélangé avec de la poussière de ponçage fine du type de bois à traiter. Pour boucher les trous de clous, l'encollage des lames de parquet et toutes sortes de petites réparations. Pour les réparations majeures, répétez le traitement plusieurs fois. Ce produit se rétrécit très peu.

- » Liant à mélanger avec la poussière de ponçage.
- » Pour boucher rapidement les trous de clous, les nœuds et les fentes.
- » Prend la couleur de la tache et de l'huile.



APPLICATION

Le liant de rebouchage est mélangé avec de la poussière de ponçage fine (P100 - P120) du bois à traiter. Il est difficile de calculer le rapport correct car cela dépend de l'application. Le liant de rebouchage ne fonctionne que comme liant, c'est pourquoi il faut plus de poussière de ponçage que de liant de rebouchage. Appliquer la pâte de bois avec une spatule ou un couteau à mastic. Conservez la pâte dans un pot fermé pour éviter qu'elle ne durcisse.

TEMPS DE SÉCHAGE

Sec après 1 heure.

TRAITEMENT ULTÉRIEUR

Après séchage, poncez avec un grain 100.

DONNEES TECHNIQUES

Type de produit

à base de solvant

Proportions du mélange

selon utilisation

Conditionnement

6 x 1 L

4 x 5 L

Couleurs disponibles

incoloré

Consommation

selon utilisation

Séchage/temps de réaction

Ponçage possible après 1 heure.

Transport

entre 5°C et 25°C

Durée de vie en pot

1 jour

Déchets

Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.