

HARD FLOOR CLEANER

Nettoyant à base d'eau pour retirer les anciennes couches de vernis (HARD FLOOR POLISH & UNICARE X-MATT) sur les sols vernis. HARD FLOOR CLEANER peut également être utilisé comme dégraissant pour éliminer les taches tenaces et les rayures sur les sols vernis.

- » Nettoyant à base d'eau pour retirer les anciennes couches de vernis.
- » Élimine également les taches et les rayures tenaces.



0,75L

APPLICATION

Pour éliminer les taches et les rayures : Diluez le HARD FLOOR CLEANER à 1/10 dans de l'eau tiède et nettoyez le sol avec une serpillière, un chiffon en microfibre ou un balai brosse doux.

Puis rincez le sol à l'eau claire.

Pour retirer les couches de cirages : Diluez le HARD FLOOR CLEANER à 1/5 dans de l'eau tiède et nettoyez le sol avec un balai brosse doux ou une serpillière. On peut également utiliser une polisseuse. Laissez agir le produit pendant un certain temps et retirer la saleté avec un racloir ou une serpillière. Puis rincez le sol à l'eau claire.

Un parquet ne doit jamais être trop humide, évitez donc l'excès d'eau sur le sol.

TEMPS DE SÉCHAGE

Laissez agir quelques minutes, ne laissez pas sécher!

TRAITEMENT ULTÉRIEUR

Après utilisation du HARD FLOOR CLEANER, réappliquez du HARD FLOOR POLISH ou l'UNICARE X-MATT sur vos sols. Pour un entretien régulier des sols vernis, utilisez HARD FLOOR FRESH Ciranova®.

ENTRETIEN

Nous vous recommandons de suivre le programme d'entretien Ciranova® pour un état optimal du sol.

DONNEES TECHNIQUES

Type de produit

à base d'eau

Nettoyage des outils

eau

Proportions du mélange

Pour éliminer les taches et les rayures : 1/10 dans de l'eau tiède Pour enlever les couches de vernis: 1/5 dans de l'eau tiède

PH

12

Conditionnement

6 x 750 ml

Consommation

200 à 400 m²/litre

Séchage/temps de réaction

laissez agir quelques minutes

Transport

entre 5°C et 25°C

Déchets

Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.

