

## PÂTE À CÉRUSER

Pâte blanche prête à l'emploi pour céruser le bois à veinage ouvert. La pâte à céruser comble le grain du bois blanc pour accentuer le contraste du grain.

» Pâte blanche naturelle pour un effet de bois cérusé.



1kg



### TRAITEMENT PRÉALABLE

Particulièrement adapté pour les types de bois à veinage ouverts tels que le chêne. Il est recommandé de brosser d'abord le bois.

### APPLICATION

Préparez le bois avec le FORTICO ou l'HARDWAXOIL de la gamme Ciranova®. Appliquez généreusement la pâte à céruser avec une brosse ou un pinceau. Laissez sécher la pâte pendant au moins 1 heure. Retirez ensuite l'excédent de pâte avec du papier de verre P180 jusqu'à obtention du rendu souhaité.

### TEMPS DE SÉCHAGE

+/- 1 heure, selon la quantité appliquée, la température ambiante, l'humidité et la ventilation.

### TRAITEMENT ULTÉRIEUR

Après avoir retiré la pâte, nettoyez la surface pour retirer toute trace de résidus ou de poussières et protégez la pâte à céruser avec le même produit que la couche de base.

## DONNEES TECHNIQUES

**Type de produit**  
à base d'eau

**Nettoyage des outils**  
eau

**Matières solides**  
+/- 30%

**Conditionnement**  
6 x 1kg

**Couleurs disponibles**  
blanc - blanc cassé

**Consommation**  
ca 3 - 5 m<sup>2</sup>/litre.

**Séchage/temps de réaction**  
Ponçage possible après +/- 1 heure.  
Peut être peint après 2 heures.

**Transport**  
entre 5°C et 25°C

**Déchets**  
Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.