

HUILE D'ENTRETIEN - NOUVEAU

Huile universelle à séchage rapide pour l'entretien des surfaces en bois huilées. Les sols ternes ou intensément utilisés sont rafraîchis avec l'HUILE D'ENTRETIEN Ciranova®. Une application régulière peut éviter des rénovations coûteuses et chronophages.

- » Huile d'entretien universelle.
- » Également adaptée pour les planchers huilés UV.
- » Disponible en extra mat et satiné.

DONNEES TECHNIQUES

Type de produit

à base de solvant

Nettoyage des outils

Nettoyant / Diluant Ciranova®

Niveau de brillance

Extra Mat
Satiné

Viscosité

+/- 20-25 sec - DIN 4mm

Matières solides

+/- 29%

Conditionnement

6 x 1 L

Couleurs disponibles

blanc et incolore

Consommation

40-60 m²/litre

Séchage/temps de réaction

+/- 4 heures
charge possible après 12 heures

Transport

entre 5°C et 25°C

Déchets

Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.



1L



TRAITEMENT PRÉALABLE

Avant d'appliquer le produit, nettoyer la surface avec un NETTOYANT INTENSIF (enlever les résidus de savon), rincer à l'eau, laisser sécher la surface, enlever la poussière.

APPLICATION

Pour les parquets, appliquez l'HUILE D'ENTRETIEN en couche mince et uniforme, laissez pénétrer quelques minutes puis frottez avec un chiffon blanc. Pour les petites surfaces, appliquez le produit avec un chiffon non pelucheux et retirez l'excédent de produit.

TEMPS DE SÉCHAGE

+/- 4 heures, selon la quantité appliquée, la température ambiante, l'humidité et la ventilation.

ENTRETIEN

Nous vous recommandons de suivre le programme d'entretien Ciranova® pour un état optimal du sol. Pour un entretien régulier, nous recommandons le SAVON POUR PARQUET Ciranova®. Pour l'entretien périodique, utilisez l'HUILE D'ENTRETIEN Ciranova® et en cas de sols encrasés, utilisez d'abord le NETTOYANT INTENSIF Ciranova®.

INFORMATIONS IMPORTANTES ⚠

Les résidus d'huile séchée sont inflammables. Les éponges et chiffons usagés doivent être rincés dans l'eau après utilisation. La couleur finale dépend du type de bois, du ponçage et de la quantité appliquée. C'est pourquoi il est recommandé de toujours tester la couleur au préalable !