

UNICARE X-MATT

Produit d'entretien universel offrant une couche protectrice supplémentaire à tous les types de sols mats. UNICARE X-MATT peut être utilisé sur nos finitions mates à base d'eau (FORTICO, ECOFIX PLUS & OCULTO Plus), sur sols stratifié, lames vyniles et parquets huilé avec anti-UV. UNICARE X-MATT offre une couche protectrice supplémentaire et camoufle les micro-rayures, pour préserver l'aspect d'origine des sols. La protection extra mate empêche l'adhérence de la saleté.

- » Couche supplémentaire de protection pour tous les planchers mats.
- » Peut également être utilisé sur les planchers stratifiés et les lames vyniles.
- » Camoufle les micro rayures et restaure l'aspect original du sol.

DONNEES TECHNIQUES

Type de produit
à base d'eau

Nettoyage des outils
eau

Proportions du mélange
ne pas diluer

Niveau de brillance
extra mat

PH
8

Conditionnement
6 x 750 ml

Consommation
60-80 m²/litre

Séchage/temps de réaction
1 heure à température ambiante

Transport
entre 5°C et 25°C

Déchets
Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.



0,75L

TRAITEMENT PRÉALABLE

Assurez-vous que le sol est propre avant d'appliquer l'UNICARE X-MATT. Pour ce faire, vous pouvez d'abord nettoyer le sol avec le HARD FLOOR FRESH Ciranova®. Appliquez ensuite l' UNICARE X-MATT sur une surface sèche et sans graisse.

APPLICATION

Utilisez l'UNICARE X-MATT non dilué. Appliquez l'UNICARE X-MATT finement et uniformément avec un chiffon en microfibre ou une serpillière, dans le sens du des fibres du bois.

TEMPS DE SÉCHAGE

+/- 1 heure, selon la quantité appliquée, la température ambiante, l'humidité et la ventilation.

ENTRETIEN

Pour l'entretien régulier des sols vernis et des sols traités avec l'UNICARE X-MATT, utilisez le HARD FLOOR FRESH Ciranova®. Pour retirer les anciennes couches d'UNICARE X-MATT, utilisez le HARD FLOOR CLEANER Ciranova®.