

## VERTICAL

### Gamme EASYCLICK - Parquet bambou contrecollé sur HDF

F10VCC128

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Dimension:</b>      | 10 x 128 x 960 mm   |
| <b>Finition:</b>       | Application en usine d'un vernis UV - aspect mat  |
| <b>Coloris:</b>        | Caramel   |
| <b>Chanfrein:</b>      | GO2 ou autre sur demande  |
| <b>Pose:</b>           | Parquet collé: Oui<br>Parquet flottant: Oui<br>Sol chauffant: oui si pose collée<br>Pose en salle de bains: Non |
| <b>Couche d'usure:</b> | ± 2,5 mm de bambou collé sur HDF  |
| <b>Boîte :</b>         | Contenu : 12 lames/boîte (1.47 m <sup>2</sup> )<br>Poids: 14,40 kg  |
| <b>Entretien :</b>     | voir fiche d'entretien  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| DURETÉ BRINELL             | 43N/mm <sup>2</sup> - norme EN1534 (Rapport CTIB5229/2)                         |
| COEFFICIENT DE CONTRACTION | 0,14 % par % de variation d'humidité  |
| TAUX D'HUMIDITÉ            | 10% à 20 °C et 65% d'humidité relative<br>8% à 20 °C et 50% d'humidité relative |
| DENSITÉ                    | 740 kg/m <sup>3</sup>   |
| NORME INCENDIE             | DFLSL1 si pose collée   |
| EMISSION DE FORMALDÉHYDE   | 0,04 mg/ m <sup>2</sup> h - norme EN 717-2 (Rapport CTIB 5229/2)                |
| Elasticité                 | 0.072 m <sup>2</sup> K/W - norme EN 12664 (Rapport CTIB 5229/2)                 |
| TAUX DE PCP                | dessous de la limite de détection (Rapport CTIB 5229/2)                         |
| VOC FREE                   | dessous de la limite de détection – norme EN 15052                              |

### N'oubliez pas les accessoires !

