

Gamme EASYCLICK - Parquet bambou massif contrecollé sur liège de 2 mm

F12BCCL125

F12BGCL125

Dimension:	10+2 x 125 x 915 mm
Finition:	Application en usine d'un vernis UV - aspect mat
Coloris:	Caramel et Gold
Chanfrein:	GO2
Pose:	Parquet collé: Non Parquet flottant: Oui Sol chauffant: Non Pose en salle de bains: Non
Couche d'usure:	± 2,5 mm de bambou
Boîte :	Contenu : 8 lames/boîte (0,91 m ²) Poids: 11,2 kg
Entretien :	voir fiche d'entretien

DURETÉ BRINELL	85N/mm ² - norme EN1534 (Rapport CTIB5229/2)
COEFFICIENT DE CONTRACTION	0,14 % par % de variation d'humidité
TAUX D'HUMIDITÉ	10% à 20 °C et 65% d'humidité relative 8% à 20 °C et 50% d'humidité relative
DENSITÉ	1050 kg/m ³
NORME INCENDIE	CFLS1 si flottant
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	0,04 mg/ m ² h - norme EN 717-2 (Rapport CTIB 5229/2)
RESISTANCE THERMIQUE	0.072 m ² K/W - norme EN 12664 (Rapport CTIB 5229/2)
TAUX DE PCP	dessous de la limite de détection (Rapport CTIB 5229/2)
VOC FREE	dessous de la limite de détection – norme EN 15052

N'oubliez pas les accessoires !

