



Anti-slip Additive

Pour 2K Finish

Anti-slip Additive peut être utilisé dans WOCA Master TS-2K Lacquer, Master XP-2K Lacquer et Master RD-2K Lacquer à base d'eau, quand une surface moins glissante est requise.

- Améliore la résistance au glissement
- Facile à mélanger
- Pour les zones avec de fortes exigences anti-glissement
- Anti-slip R10 certification

Domaine d'application

Peut être utilisé dans WOCA Master TS-2K Lacquer, Master XP-2K Lacquer et Master RD-2K Lacquer.

Utilisation

preparation

Bien agiter Anti-slip Additive avant de le mélanger à la laque.

N'oublier pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Traitement

Mélanger 150 g de Anti-slip Additive dans 5 L de laque avec le durcisseur. Remuer fréquemment pendant l'utilisation pour assurer un aspect uniforme.

Temps de séchage

Informations techniques

Densité: 1.50-1.60 g/ml.

durée de conservation: 3 années

Température d'application: +15-25°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

Couleurs: Incolore

Stockage: +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en

été.

Emballage: .15

Taux de mélange: 3 % ou 150 g dans 5 l de vernis est conforme à la DIN 51130.

Entretien et produits associés

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à la maintenance inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.