# Exterior Wood Oil

## Protection durable des boiseries extérieures

Exterior Wood Oil s'utilise à l'extérieur pour l'entretien et le traitement de base de boiseries nouvelles et déjà huilées, comme les terrasses, les fenêtres, les meubles de jardin, les bardages. La composition spéciale aqueuse des components d'huile garantit que le produit est soluble à l'eau et respectueux de l'environnement. L'huile fait ressortir la couleur et la structure naturelle du bois.

- L'huile assure une robuste protection de surface
- Améliore la structure de couleur naturelle du bois
- Séchage rapide
- Toutes les variétés contiennent une protection contre les UV
- Provides an open-porred, breathable surface
- Fast-drying

## Domaine d'application

Exterior Wood Oil s'utilise à l'extérieur pour l'entretien et le traitement de base de boiseries nouvelles et déjà huilées, comme les terrasses, les meubles de jardin, les bardages. Exterior Wood Oil peut être utilisé sur toutes les espèces de bois.

## Utilisation

**preparation**

Avant l'application d'huile, nettoyer aussi bien les nouvelles que les anciennes boiseries avec Nettoyant Extérieur WOCA. Laisser sécher le bois au minimum 24 heures, pour que l'humidité du bois ne dépasse pas les 17%. Enlever, si nécessaire, les fibres de bois avec du papier abrasifs grain 120. Ne procéder à l'application que par temps sec, temp.min. 13°C. Eviter la forte chaleur et les rayons directes du soleil.

**N'oublier pas**

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

**Traitement**

Bien remuer l'huile avant l'application. Appliquer une mince couche d'huile au pinceau. Commencer avec les champs du bois ou les jointures. En état liquide, l'huile à une teinte crème. Après quelques minutes, quand l'eau s'est évaporé, le bois à l'air huilé. Retirer soigneusement l'excès d'huile après max. 5 minutes avec un chiffon en coton propre et non pelucheux. Faire particulièrement attention aux jointures et craquelures. Si le bois n'a pas l'air saturé, répéter points.Des que le bois est séché, il peut être poli à l'aide d'un feutre beige/ blanc ou avec une mono brosse, pour obtenir une surface particulièrement résistante.

**Attention**

Le bois tendre non-imprégné sous pression (à l'exception du cèdre) et mélèze doit être pré traiter avec le primer WOCA Exterior Wood Primer.Attention (pour les meubles de jardin) il est conseillé d'appliquer une couche de Exterior Wood Oil naturel sur les coloris Noir, Noyer et Anthracite pour éviter que l'excès de couleur s'enlève du bois.

**nombre des couches**

1-2

## Temps de séchage

**Utilisation légère:** 24 heures à 20°C

**Recommandation:** Please note that Exterior Wood Oil in the black, anthracite and walnut colour are recommended to be finished with a coat of Exterior Wood Oil Natural to avoid excess colour coming off (for furniture).

**Durcissement complet:** 24-48 heures à 20°C

**Retraitement:** Répéter le traitement à l'huile si nécessaire.

## Informations techniques

**COV:** 70 g/l, teneur maximale en COV (A/f (PA)): 130 g/l.

**Densité:** 1.00-1.10 g/ml.

**durée de conservation:** 3 années

**Température d'application:** +15-30°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

**Consommation:** 8-12 m²/L

**Couleurs:** Noir, Naturel, Rouge Brun, Mélèze, Bangkirai, Teak, Gris, Noyer, Anthracite, Blanc, Argent, Gris de pierre, Gris Tonnerre, Merbau, Noisette

**Nettoyage des outils:** Utiliser de l'eau chaude

**Stockage:** +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conservez à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

**Emballage:** .75, 2.5 L

**Antidérapant (DIN 51130):** R10

**Viscosité:** 25-30 Sec. DIN Cup 4

**Dilution:** L'eau

**teneur en humidité:** The moisture content of the wood must not exceed 17%.

**Odeur:** Faible

**Teneur en matière sèche:** 20-30%

## Entretien et produits associés

**Nettoyage et entretien**

Renouvelez le traitement d'huile selon la nécessité. Nettoyer d'abord avec WOCA Exterior Wood Cleaner et ensuite suivre les instructions.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

*Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.*