

# Exterior Wood Shield



## Protection de longue durée pour le bois non traité

Exterior Wood Shield non traité acquiert une belle patine grise. Vous pouvez maintenant maintenir cet aspect tout en donnant au bois une protection de longue durée et allonger sa vie utile. Exterior Wood Shield est la solution idéale pour le traitement des surfaces en bois non traitées à l'extérieur comme le mobilier de jardin et les terrasses en bois. Exterior Wood Shield rend une surface résistante à l'eau et à la crasse tout en conservant la patine du bois puisqu'il n'y ajoute pas de couleur.

- Il donne au bois une surface résistante à l'eau et la saleté
- Il allonge la vie du bois
- Il accroît la résistance du bois aux vents et au mauvais temps
- Il peut aussi être utilisé sur d'autres surfaces extérieures absorbantes comme les tuiles, le béton et la pierre
- Also suitable for absorbent outdoor surfaces such as tiles, concrete and stone

## Domaine d'application

Pour tous les types de surfaces en bois non traitées, composites et pierre à l'extérieur.

## Utilisation

### preparation

La surface doit être totalement sèche et libre de poussière, de saleté et d'algues. Si la surface est très crasseuse, nettoyez-la d'abord avec Exterior Wood Cleaner de WOCA. Pour une protection optimale, nous recommandons un léger ponçage de la surface après coup pour rendre le bois complètement lisse et agréable à y marcher.

### N'oublier pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

### Traitement

Bien agiter le contenant. Appliquez Exterior Wood Shield avec un pistolet, un pinceau ou en trempant le bois. Il est important de bien appliquer le produit et de l'appliquer de façon égale. Pour les applications au pistolet, maintenez la buse à environ 10-15 cm de la surface. Laissez le bois sécher.

### Attention

## Temps de séchage

Les surfaces traitées avec Exterior Wood Shield ne peuvent pas être peintes ou huilées et devraient être poncées et nettoyées avec Exterior Deep Cleaner de WOCA avant d'être traitée avec Exterior Wood Oil de WOCA.

**Temps de séchage:** 12-24 heures à 20°C

**Durcissement complet:** 3 jours à 20°C

**Retraitement:** 1 à 2 fois par an ou au besoin.

## Informations techniques

**COV:** 30 g/l, teneur maximale en (A/i (PA)): 140 g/l.

**Densité:** 1.00-1.10 g/ml.

**Valeur du pH :** pH 3-4

**durée de conservation:** 3 années

**Température d'application:** +15-25°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

**Consommation:** 10-15 m<sup>2</sup>/L

**Couleurs:** Incolore

**Nettoyage des outils:** Utiliser l'eau et savon

**Stockage:** +10-30°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

**Emballage:** 2.5 L

**Odeur:** Caractéristique

**Teneur en matière sèche:** Under 10%

**Taux de mélange:** Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

## Entretien et produits associés

### Nettoyage et entretien

Il est souhaitable de retraiter la surface 1-2 fois par année pour obtenir une protection optimale. Veuillez noter : Les surfaces traitées avec Exterior Wood Shield ne peuvent pas être peintes ou huilées et devraient être poncées et nettoyées avec Exterior Deep Cleaner de WOCA avant d'être traitée avec Exterior Wood Oil de WOCA.

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à la maintenance inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de*

*l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.*