

# Panel White



## Protection transparente blanche pour murs et plafonds - Mat

Blanc pour Lambris est un produit à base d'eau. Pour éclaircir le bois jaunit, et pour éviter le jaunissement des bois neuf. Il donne au bois une apparence mat et claire. Blanc pour lambris s'applique pour la décoration intérieure. Remarquable pour les plafonds, parois, portes et châssis en bois clair, elle garde la structure naturelle du bois.

- Préserve la structure naturelle du bois
- Retarde la décoloration de la résine et protège contre la "remontée" des noeuds
- Certifié par le IBR
- Indoor climate certified

### Domaine d'application

Pour blanchir tous les types de panneaux, portes et cadres de portes non finis ou vernis, en bois clair. Ne convient pas aux planchers.

### Utilisation

#### preparation

Le bois doit être sec et propre. Le bois sale doit d'abord être nettoyé avec le Nettoyant Intensif (1/40).

#### N'oublier pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

#### Traitement

Remuez bien le Blanc pour Lambris avant et pendant l'utilisation. Appliquez le Blanc pour lambris à la brosse en une couche fine et uniforme. Travaillez de préférence dans le sens du bois. Ne traitez pas plus de 3 à 4 planches à la fois pour éviter d'éventuels raccords.

### Temps de séchage

**Temps de séchage:** 2-3 heures à 20°C

**Sec au toucher:** 1-2 heures à 20°C

**Durcissement complet:** 4-5 heures à 20°C

### Informations techniques

**Composition:** Eau, cire acrylique, pigments.

**COV:** 65 g/l, teneur maximale en COV (A/e (PA)): 130 g/l.

**Densité:** 1.20-1.30 g/ml.

**Valeur du pH :** pH 7-8

**durée de conservation:** 3 années

**Température d'application:** +15-25°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

**Consommation:** 10-12 m<sup>2</sup>/L

**Couleurs:** Blanc, Extra Blanc

**Nettoyage des outils:** Utiliser l'eau et savon

**Stockage:** +10-30°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

**Emballage:** 2.5 L

**Dilution:** Non dilué

**Odeur:** Faible

## Entretien et produits associés

### Nettoyage et entretien

Tous bois traité avec du Blanc pour Lambris peut être nettoyé avec le nettoyant intensif, dilué dans l'eau 1/40. Utiliser un chiffon bien essoré.

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à la maintenance inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.*