

### RMC HYBRID WOOD PROTECTOR

RMC Hybrid Wood Protector est une vraie « monocouche » qui se prête à la coloration et à la protection de presque tous bois extérieurs en 1 seule couche. L'huile protège les façades en bois, les terrasses, les volets, les portails, le mobilier de jardin, les pontons, etc. contre la décoloration et le vieillissement. L'application et l'entretien simples font de cette huile un produit très agréable d'emploi.



#### INFORMATION DU PRODUIT

##### › Caractéristiques spécifiques

- Se base sur la technologie RMC, avec un stabilisateur UV intégré.
- 0% VOC, ne contient pas d'eau ni de solvants.
- Adapté à presque tous les types de bois, peut également servir pour les applications intérieures!
- Disponible en 12 couleurs de bois naturel contemporaines et 8 couleurs pop tendance.
- Application facile.
- Séchage rapide.
- Économique: consommation minimale.
- Pas filmogène. Ne s'écaille pas.
- Entretien sans poncer avec le même produit. Le ponçage n'est pas nécessaire!

##### › Couleurs

###### Couleurs traditionnelles :



###### Couleurs POP :



#### IMPORTANT :

- Le pigment, présent dans les différentes couleurs du RMC Hybrid Wood Protector, aide à la protection contre le grisonnement. ATTENTION: La couleur PURE n'est néanmoins pas pigmentée, de sorte que le grisonnement naturel prenne plus rapidement le dessus.
- Il est conseillé d'éviter les couleurs claires (White, Natural,...) sur les surfaces horizontales.
- Pour intensifier la couleur, le RMC Hybrid Wood Protector peut s'accompagner d'un prétraitement optionnel au RMC Sunprimer HWP. Veuillez consulter la fiche technique du RMC Sunprimer HWP pour des instructions détaillées.

### › Spécifications techniques

- État physique: liquide
- Odeur: huile de lin
- Densité: 0.95 - 1.3 kg/L
- VOC: 0 g/L
- QUV: testé norme QUV EN 927-6 (accélérateur de vieillissement).

### › Emballage



Bouteille de 20 ml, 100 ml et 0,5 L, boîte de 1 L et 2,5 L

### › Stockage

Le produit peut être stocké pendant 36 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine.  
Conserver à l'abri du gel.

## INFORMATION D'APPLICATION

### › Possibilités d'application

		 RMC Hybrid Wood Protector	 RMC Sunprimer HWP & RMC Hybrid Wood Protector
 Horizontal	Terrasses	✓	NON
	Tables, chaises,...	✓	✓* En cas de l'ajout de 10 % de RMC Accelerator au RMC Hybrid Wood Protector !
 Vertical	Façades	✓	✓* En cas de l'ajout de 10 % de RMC Accelerator au RMC Hybrid Wood Protector !
	Fenêtres, portes,...	✓	✓* En cas de l'ajout de 10 % de RMC Accelerator au RMC Hybrid Wood Protector !



En cas de l'ajout de 10 % de RMC Accelerator  
au RMC Hybrid Wood Protector !

Au cas où le RMC Hybrid Wood Protector est utilisé suite à un prétraitement optionnel au RMC Sunprimer HWP, il est obligatoire d'ajouter 10 % de RMC Accelerator à l'huile.

### REMARQUE: EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR!

RMC Hybrid Wood Protector peut même être utilisé à l'intérieur tout comme à l'extérieur pour le traitement de surfaces tels les sols en parquet, les meubles de salle de bains en bois, les plans de travail de cuisine et les terrasses en bois. Ces surfaces sont généralement utilisées de manière intensive, d'où l'obligation d'ajouter à l'huile **10% de RMC Accelerator** à l'huile.

### › Mode d'emploi

#### EXTÉRIEUR

**ÉTAPE 1.** Éliminez tous les restes des traitements antérieurs. Nettoyez la surface avec RMC Exterior Wood Cleaner.

**ÉTAPE 2.** Mélangez l'huile avant l'application.

**ÉTAPE 3.** Une fois que la surface nettoyée sera sèche, appliquez une couche de RMC Hybrid Wood Protector avec une brosse plate ou avec la RMC Brush Standard 220.

**ÉTAPE 4.** Laissez agir pendant 10 minutes. Uniformisez le surplus avec le même outil (sans utiliser du produit).

**ÉTAPE 5.** Après 5 minutes, essuyez le support au chiffon pour éliminer toutes traces huileuses.

**ÉTAPE 6.** Laissez sécher environ 24 heures. Le durcissement complet se produira après 7 jours.

#### › Astuces & conseils

- Appliquez toujours des produits RMC pour la préparation du bois.
- Le produit ne peut pas être dilué !
- Bien mélanger le produit avant de l'appliquer. Lors de l'utilisation de plusieurs emballages sur un seul chantier, il est conseillé de les mélanger pour un résultat uniforme.
- Appliquez par temps sec, à l'abri du soleil. Ne pas appliquer à une température inférieure à 10 °C.
- Ne pas couvrir, ne pas déplacer d'objet lourd avant le séchage complet.
- Les surfaces horizontales doivent être séchées en frottant si elles sont exposées à la pluie dans les 24-36 heures après l'application de l'huile.
- Au cas où le RMC Hybrid Wood Protector est utilisé suite à un prétraitement optionnel au RMC Sunprimer HWP, il est obligatoire d'ajouter **10% de RMC Accelerator** à l'huile (étape 2 du mode d'emploi ci-dessus) !

#### INTÉRIEUR

**ÉTAPE 1.** Poncez la surface sans rayures. Passez soigneusement l'aspirateur, éliminez la poussière restante à l'aide du RMC Cleaner.

**ÉTAPE 2.** Ajoutez 10% de RMC Accelerator à l'huile. Bien mélanger avant usage.

**ÉTAPE 3.** Une fois que la surface nettoyée sera sèche, étalez une petite quantité du produit à l'aide d'un chiffon ou la RMC Brush Standard 100.

**ÉTAPE 4.** Laissez agir quelques minutes.

**ÉTAPE 5.** Essuyez l'excédent minutieusement avec un chiffon. La surface doit être sèche au toucher !

**ÉTAPE 6.** Laissez sécher environ 24 heures. Le durcissement complet se produira après 7 jours.

#### **APPLICATION INDUSTRIELLE**

Si vous souhaitez appliquer ce produit de façon industrielle, nous vous conseillons de contacter notre équipe technique. La fiche technique pour l'usage industriel est disponible à la demande.

Pour toute application industrielle, il est obligatoire d'ajouter **10% de RMC Accelerator** au RMC Hybrid Wood Protector.

#### **ATTENTION**



Tout chiffon imprégné par nos produits doit être immergé dans de l'eau. Risque d'auto ignition !

### › Consommation

- Consommation bois extérieur: 1 L = ± 30 m<sup>2</sup>
- Consommation bois intérieur: 1 L = ± 50 m<sup>2</sup>

*Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence du bois et de la méthode de préparation. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.*

### › Outils



\* Les outils utilisés peuvent être nettoyés avec RMC Cleaner.

### › Produits apparentés



Consultez l'emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois pour l'intérieur et l'extérieur, surfez sur visit [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

VOTRE DISTRIBUTEUR:

**RESPONSABILITÉ:** il incombe à l'utilisateur d'effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à l'utilisation choisie. Muylle Facon BVBA ne peut en aucun cas être tenue responsable d'un quelconque dommage indirect. Les informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet. **Date TDS: 25/01/2019. Veuillez consulter la fiche de sécurité avant d'utiliser le produit.**



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muylle Facon BVBA**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muyllefacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)