

IDRO 2K

Simplement O.K.



Depuis 1998 plus de 8000 poseurs de parquets dans 40 Pays du monde entier ont choisi **IDRO 2K de Vermeister** pour sa grande fiabilité.



VERMEISTER[®]
SOLUTIONS FOR WOOD FLOORS

vermeister.com

IDRO 2K, votre partner de travail le plus fiable

Vernis polyuréthane bicomposant, en phase aqueuse, non jaunissant,, disponible dans les versions 10,30 et 50 gloss. IDRO 2K dans la version 10 gloss confère au parquet un effet "bois naturel", les parquets vernis avec cette finition assument un aspect naturel, une homogénéité et une propreté que l'on peut uniquement comparer aux cycles d'imprégnation avec de l'huile et/ou de la cire. La classification EC1 certifie la très basse émission de substances organiques volatiles pendant l'emploi et après la mise en oeuvre du parquet. A ces caractéristiques esthétiques IDRO 2K unit des performances de résistance à l'abrasion et aux gommages, encore jamais relevées sur des produits en phase aqueuse, idéal dans les lieux à fort passage (salons, magasins). Si on l'applique directement sans fond, il redonne de l'éclat à la teinte du bois sans causer par la suite des phénomènes de jaunissement.

✓ Technologies

Les grandes performances d'IDRO 2K sont aussi dues à l'emploi de technologies exclusives qui ont été développées par les laboratoires Vermeister.

Nano Scale System

Le système NSS permet d'obtenir des vernis qui se distinguent des autres vernis car ils sont dotés d'exceptionnelles capacités de résistance et tout particulièrement en ce qui concerne la résistance aux rayures.



Permanent Anti-Scratch System

Grâce au système PASS les agents anti-rayures se disposent sur la superficie de la finition et restent "accrochés" au polymère au moyen de liaisons chimiques indissolubles. De cette manière les lavages et le piétinement n'éliminent pas ces agents et de ce fait les propriétés anti-rayures restent intactes, même avec le temps.



✓ IDRO 2K - Fiabilité Certifiée

Certificato EC 1

Idro 2K est un produits classifié "à très faible émission" et portant la marque GEV EMICODE® EC1PLUS qui offre la meilleure garantie contre la pollution de l'air à l'intérieur des espaces habitables et assurent un niveau élevé de protection de la santé et de compatibilité environnementale.



NMP-free

L'NMP (N-méthyl pyrrolidone) est un solvant que l'on utilise pour la production des vernis en phase aqueuse et que l'on qualifie de dangereux à cause de possibles effets négatifs sur le cycle de reproduction. Depuis 2007 la société Vermeister formule uniquement des produits exempts de NMP



Conforme à la norme EN 14904 – sols sportifs


Classification CE de résistance au feu Cfl-S1

Idro 2K, dans la version "SPORT", est certifié en conformité à la norme EN 14904 pour ses propriétés antidérapantes et de résistance à l'usure. Il est aussi indiqué pour obtenir la classification Cfl-S1 de résistance au feu, dans le cas de Marquage CE.



Indoor Air Emissions

En France à partir du 1er janvier 2012 les produits de construction doivent être munis d'une étiquette qui certifie, de manière simple et directe, le niveau d'émissions de composés organiques volatiles dans les milieux fermés. Le niveau d'émission du produit est indiqué par une classe qui va de A+ (émissions très basses) à C (émissions élevées). Les produits Vermeister des lignes Zéro concept et Innovation (ainsi que quelques produits d'autres lignes) font partie de la classe A+. Le but de cet étiquetage est d'informer clairement les consommateurs sur les COV (mélanges organiques volatiles) émis par les produits après 28 jours de test.



VERMEISTER
SOLUTIONS FOR WOOD FLOORS