

Protection absolue, à l'extérieur

ZERO DECK Eau-huile écocompatible à
hautes performances pour une utilisation
en extérieur.



ZERO
concept



VERMEISTER
SOLUTIONS FOR WOOD FLOORS

ZERO DECK Eau-huile imprégante écoppatible à hautes performances spécifiquement étudiée pour une utilisation en extérieur.


Les parquets posés à l'extérieur sont les plus difficiles à protéger à cause de leur exposition aux agents atmosphériques tels que la pluie, le gel, le soleil et ils doivent faire face aux températures les plus diverses. Vermeister propose aujourd'hui un système de protection absolue: ZERO DECK. La combinaison particulière de l'eau et de l'huile nous a permis d'obtenir, en termes de résistance, des performances incroyables, qui garantissent la protection absolue des parquets posés à l'extérieur, et tout cela dans le plus grand respect de l'environnement.

Faible impact sur l'environnement

L'hygiène de l'air à l'intérieur demande une considération toute particulière au choix des produits chimiques à utiliser dans l'installation des parquets. Pour assurer une protection maximale de la santé, de l'hygiène de l'environnement et de la qualité de l'air à l'intérieur, il faut avoir recours à la marque de qualité EMICODE® EC1PLUS. Les produits classifiés "à faible émission" et couverts de la marque GEV EMICODE® EC1PLUS offrent la meilleure garantie contre la pollution de l'air à l'intérieur et assurent un niveau élevé de protection pour la santé et de compatibilité de l'environnement. Bien que la valeur VOC de ZERO DECK soit insignifiante, c'est un produit pour des applications à l'extérieur et sa classification EC1 n'est donc pas prévue.

Dans le respect de l'homme et de l'environnement, Zero Deck se caractérise aussi par les aspects suivants :

- sans durcisseurs à base de métaux lourds
- sans NMP
- Pas d'étiquette indiquant des risques
- Spécifiquement formulé avec des matières premières renouvelables



Quick facts

Faible impact sur l'environnement
Haute protection contre les rayons UV
Évite le grisaillement du bois tout en maintenant intacte la couleur de l'essence, même avec le temps
Excellente imperméabilité à l'eau
Meilleur pouvoir couvrant par rapport à un produit traditionnel
Excellente tonalité
Convient aux parquets et matériaux en bois, qui trouvent leur utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur



Notes techniques

Mode d'application	Rouleau, pinceau, tampon
Consommation moyenne par couche (g/m ²)	70/100
Temps d'attente pour une éventuelle 2 ^{ème} couche (heures)	Après 6 heures, avant 24 heures
Conditionnement standard (L)	5

Entretien

L'entretien courant d'un parquet protégé avec ZERO DECK prévoit 3 phases :

- dépoussiérage avec un balai à franges ou un aspirateur;
- nettoyage avec SOAROIL
- application de la protection DECK CARE

En fonction de l'exposition du parquet (à titre indicatif tous les 3 à 6 mois) appliquer une couche de ZERO DECK. L'entretien avec ZERO DECK ne nécessite pas de ponçage préalable.



VERMEISTER
SOLUTIONS FOR WOOD FLOORS